

Schlitzschalter 147...

vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Nutzfahrzeugen

Zuverlässige Positionserkennung

- + -40 °C ... +85 °C
- + IP6K7
- + speziell auf Schock/Vibration in Fahrzeugen getestet
- + kompaktes Gehäuse mit Kabel und Deutsch-Stecker für hohe Flexibilität bei der Montage
- + Anwendungsmöglichkeiten, z.B.
 - als Handbremsenschalter
 - zur Sitzerkennung
 - für die Positionserkennung von Stabilisatoren



Neigungssensor N5

mit CAN-Bus Schnittstelle

Neigungsmessung 360°

- + Neigungsmessbereich: einachsrig 360° oder +/- 90° in 2 Achsen
- + Protokoll CANopen, SAE J1939
- + -40 °C ... +85 °C
- + IP67
- + mit bis zu 4 konfigurierbaren Schaltpunkten
- + Ein-/Ausschaltverzögerung pro Schaltpunkt wählbar
- + Nullpunktjustierung über IR Fernbedienung oder CAN-Bus
- + Deutsch-Stecker oder M12 Stecker
- + kompaktes, flaches, robustes Gehäuse



Ultraschall Tankgeber 2UF

Füllstandsmessung...

... bis zum letzten Tropfen

- + berührungslose und damit verschleißfreie Füllstandsmessung
- + keine Beeinflussung der Messung bei Änderung der Dielektrizitätskonstante
- + IP67 / IPX9K
- + -40 °C ... +105 °C
- + analoges Ausgangssignal (Strom- oder Spannung) ermöglicht die aktuelle Anzeige des Füllstands mit einer Auflösung von bis zu 1 mm
- + platzsparende Bauweise und einfache Montage dank Flanschanschluss und AMP-Stecker
- + für Diesel und Bio-Diesel geeignet
- + negative Einflüsse durch Schrägstellung und Schwappen können durch ein dieselbeständiges Schallrohr verringert werden
- + Kostenersparnis durch standardisierten Einsatz in verschiedenen Tankgrößen



elobau Tankgeber Programm

Für jeden Fall den Richtigen



Tankgeber mit Schwimmer
298...




Tankgeber mit Entnahme und Rückführrohr
361 TEA...



Tankgeber für SCR-Systeme
351 ADBU

Nutzen Sie unsere Online-Konfiguratoren unter
www.elobau.com

elobau 
GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch

☎ 07561 970-0
☎ 07561 970-100
www.elobau.com
info@elobau.de